

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов krb@nt-rt.ru <http://kalibr.nt-rt.ru/>

Расходные материалы Калибр

Бензиновая виброплита "Калибр БВП-30/4200Р"



Бензиновая виброплита Калибр БВП-30/4200Р предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальта, асфальто-бетона.

- реверс

Технические характеристики

| | |
|------------------------|------------|
| Центробежная сила | 30 кН |
| Частота вибраций | 4200/ мин |
| Глубина уплотнения | 450 мм |
| Размер основания плиты | 700x500 мм |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Двигатель | (HP200) бензиновый, 4-х тактный с принудительным охлаждением |
| Мощность | 4.8 кВт/6.5 л.с. |
| Объем топливного бака/масла в картере | 3.6/0.6 л |
| Способ запуска | ручной стартер |
| Габариты в упаковке(ДхШхВ) | 780x460x1010 мм |
| Вес (брутто/нетто) | 158.0/146.0 кг |

Бензиновая виброплита "Калибр БВП-38/4800Р"



Бензиновая виброплита Калибр БВП-38/4800Р предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальта, асфальто-бетона.

- реверс

Технические характеристики

| | |
|------------------------|------------|
| Центробежная сила | 38 кН |
| Частота вибраций | 4800/ мин |
| Глубина уплотнения | 600 мм |
| Размер основания плиты | 835x670 мм |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Двигатель | (НР390F) бензиновый, 4-х тактный с принудительным охлаждением |
| Мощность | 9.6 кВт/13.0 л.с. |
| Объем топливного бака/масла в картере | 3.6/0.6 л |
| Способ запуска | ручной стартер |
| Габариты в упаковке(ДхШхВ) | 940x550x1050 мм |
| Вес (брутто/нетто) | 260.0/250.0 кг |

Бензиновая виброплита "Калибр БВП-12/5600"



Бензиновая виброплита Калибр БВП-12/5600 предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальта, асфальто-бетона.

Технические характеристики

| | |
|------------------------|--|
| Центробежная сила | 12кН |
| Частота вибраций | 5600 мин |
| Глубина уплотнения | 220 мм |
| Размер основания плиты | 510x370 мм |
| Двигатель | (НР200) бензиновый, 4-х тактный с принудительным охлаждением |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Мощность | 4.8 кВт/6.5 л.с. |
| Объем топливного бака/масла в картере | 3.6/0.6 л |
| Способ запуска | ручной стартер |
| Габариты в упаковке (ДхШВ) | 790x410x640 мм |
| Вес (брутто/нетто) | 72.4/68.3 кг |

Бензиновая виброплита "Калибр БВП-12/5600В"



Бензиновая виброплита Калибр БВП-12/5600В предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальта, асфальто-бетона.

- водяной бак

Технические характеристики

| | |
|------------------------|--|
| Центробежная сила | 12 кН |
| Частота вибраций | 5600 мин |
| Глубина уплотнения | 220 мм |
| Размер основания плиты | 510x370 мм |
| Двигатель | (НР200) бензиновый, 4-х тактный с принудительным охлаждением |
| Мощность | 4.8 кВт/6.5 л.с. |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Объем топливного бака/масла в картере | 3.6/0.6 л |
| Способ запуска | ручной стартер |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 840x410x620 мм |
| Вес (брутто/нетто) | 72.4/68.3 кг |

Бензиновая виброплита "Калибр БВП-12/5600ВХ"



Бензиновая виброплита Калибр БВП-12/5600ВХ предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальта, асфальто-бетона.

- водяной бак
- двигатель Honda

Технические характеристики

| | |
|------------------------|--|
| Центробежная сила | 12 кН |
| Частота вибраций | 5600 мин |
| Глубина уплотнения | 220 мм |
| Размер основания плиты | 510x370 мм |
| Двигатель | (GX160) бензиновый, 4-х тактный с принудительным охлаждением |
| Мощность | 4.8 кВт/6.5 л.с. |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Объем топливного бака/масла в картере | 3.6/0.6 л |
| Способ запуска | ручной стартер |
| Габариты в упаковке(ДхШхВ) | 840x410x620 мм |
| Вес (брутто/нетто) | 72.4/68.3 кг |

Бензиновая виброплита "Калибр БВП-15/5600В"



Бензиновая виброплита Калибр БВП-15/5600В предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальта, асфальто-бетона.

- водяной бак

Технические характеристики

| | |
|------------------------|--|
| Центробежная сила | 12 кН |
| Частота вибраций | 5600/мин |
| Глубина уплотнения | 220 мм |
| Размер основания плиты | 510x480 мм |
| Двигатель | (HP200) бензиновый, 4-х тактный с принудительным охлаждением |
| Мощность | 4.8 кВт/6.5 л.с. |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Объем топливного бака/масла в картере | 3.6/0.6 л |
| Способ запуска | ручной стартер |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 790x500x635 мм |
| Вес (брутто/нетто) | 84.5/78.0 кг |

Бензиновая виброплита "Калибр БВП-15/5600ВХ"



Бензиновая виброплита Калибр БВП-15/5600ВХ предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальта, асфальто-бетона.

- водяной бак
- двигатель Honda

Технические характеристики

| | |
|------------------------|--|
| Центробежная сила | 15 кН |
| Частота вибраций | 5600/ мин |
| Глубина уплотнения | 300 мм |
| Размер основания плиты | 510x480 мм |
| Двигатель | (GX160) бензиновый, 4-х тактный с принудительным охлаждением |
| Мощность | 4.2 кВт/5.5 л.с. |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Объем топливного бака/масла в картере | 3.6/0.6 л |
| Способ запуска | ручной стартер |
| Габариты в упаковке(ДхШхВ) | 790x500x635 мм |
| Вес (брутто/нетто) | 84.5/78.0 кг |

Бензиновая виброплита "Калибр БВП-18/4800"



Бензиновая виброплита Калибр БВП-18/4800 предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальта, асфальто-бетона.

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|--|
| Центробежная сила | 18 кН |
| Частота вибраций | 4800/ мин |
| Глубина уплотнения | 300 мм |
| Размер основания плиты | 615x450 мм |
| Двигатель | (HP200) бензиновый, 4-х тактный с принудительным охлаждением |
| Мощность | 4.8 кВт/6.5 л.с. |
| Объем топливного бака/масла в картере | 3.6/0.6 л |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Способ запуска | ручной стартер |
| Габариты в упаковке(ДхШхВ) | 700x490x700 мм |
| Вес (брутто/нетто) | 100.0/98.0 кг |

Бензиновая виброплита "Калибр БВП-20/4500"



Бензиновая виброплита Калибр БВП-20/4500 предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальта, асфальто-бетона.

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|--|
| Центробежная сила | 20 кН |
| Частота вибраций | 4500/ мин |
| Глубина уплотнения | 300 мм |
| Размер основания плиты | 575x440 мм |
| Двигатель | (НР200) бензиновый, 4-х тактный с принудительным охлаждением |
| Мощность | 4.8 кВт/6.5 л.с. |
| Объем топливного бака/масла в картере | 3.6/0.6 л |
| Способ запуска | ручной стартер |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 680x470x700 мм |
| Вес (брутто/нетто) | 99.5/95.0 кг |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород(831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны(8552)205341 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

Единый адрес для всех регионов krb@nt-rt.ru <http://kalibr.nt-rt.ru/>