

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов krb@nt-rt.ru <http://kalibr.nt-rt.ru/>

Плиткорезы Калибр

Эл. плиткорез со столом "Калибр ПЛЭС-200/1300"



Электрический дисковый плиткорез Калибр ПЛЭС-200/1300 предназначен для резки всех видов натуральной и искусственной керамической облицовочной, напольной и тротуарной плитки алмазным диском под прямым углом и углом 45°.

Технические характеристики

Напряжение 220 В 50 Гц

Потребляемая мощность 1300 Вт

Число оборотов на холостом ходу 3000 об/мин

Диск/посадочное отверстие 200/22 мм

Пропил:

макс. горизонтальный ход	920 мм
макс. глубина пропила (угол - 90°)	30 мм
макс. глубина пропила (угол - 45°)	25 мм
макс. диагональный рез	650 мм
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	1270x490x345 мм
Вес (брутто/нетто)	38.0/35.0 кг

Эл. плиткорез со столом "Калибр ПЛЭС-200/850"



Электрический дисковый плиткорез Калибр ПЛЭС-200/850 предназначен для резки всех видов натуральной и искусственной керамической облицовочной, напольной и тротуарной плитки алмазным диском под прямым углом и углом 45°.

Технические характеристики

Напряжение	220 В 50 Гц
Потребляемая мощность	850 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3450 об/мин
Диск/посадочное отверстие	200 / 22 мм
Пропил:	
- макс. горизонтальный ход	520 мм
- макс. глубина пропила (угол - 90°)	30 мм

Макс. ширина заготовки	365 мм
Размер рабочего стола	600 x 385 мм
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	880x485x345 мм
Вес (брутто/нетто)	31.2/28.8 кг

Эл. плиткорез со столом "Калибр ПЛЭС-250/1600"



Электрический дисковый плиткорез Калибр ПЛЭС-250/1600 предназначен для резки всех видов натуральной и искусственной керамической облицовочной, напольной и тротуарной плитки алмазным диском под прямым углом и углом 45°.

Технические характеристики

Напряжение	220 В 50 Гц
Потребляемая мощность	1600 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3000 об/мин
Диск/посадочное отверстие	250/25.4 мм
Пропил:	
- макс. горизонтальный ход	620 мм
- макс. глубина пропила (угол - 0°)	65 мм
- макс. глубина пропила (угол - 45°)	48 мм
Макс. ширина заготовки	435 мм

Угол наклона	0 - 45°
Размер рабочего стола	660x610 мм
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	1020x590x440 мм
Вес (брутто/нетто)	51.7/47.0 кг

Эл. плиткорез со столом "Калибр ПЛЭС-250/1700"



Плиткорез электрический Калибр ПЛЭС-250/1700 предназначен для резки всех видов натуральной и искусственной керамической облицовочной, напольной и тротуарной плитки отрезным диском под прямым углом.

Технические характеристики

Питающая сеть	220 В 50 Гц
Номинальная мощность двигателя	1700 Вт
Число оборотов на х./ х	3000 об/ мин
Размеры отрезного диска	250 мм
Размеры рабочего стола	1060x638 мм
Диаметр посадочного отверстия диска	25.4 мм
Максимальный горизонтальный ход	920 мм
Максимальная ширина заготовки	650 мм
Максимальная глубина пропила (при 0°)	65 мм

Максимальная глубина пропила (при 45°)	48 мм
Габариты (ДхШхВ)	1420x580x460 мм
Вес (брутто/нетто)	58.0/54.0 кг

Эл. плиткорез со столом "Калибр ПЛЭС-250/1900"



Электрический плиткорез Калибр ПЛЭС-250/1900 предназначен для резки всех видов натуральной и искусственной керамической облицовочной, напольной и тротуарной плитки алмазным диском под прямым углом и углом 45°.

Технические характеристики

Потребительская мощность	1900 Вт
Число оборотов на х/х	2700 об/мин
Диск	250 мм
Диаметр посадочного отверстия диска	25.4 мм
Макс. горизонтальный ход	686 мм
Макс. ширина заготовки	457 мм
Макс. глубина пропила (90)	76.2 мм
Рабочий стол	1060x610 мм
Дополнительный рабочий стол	395x535 мм
Вес (брутто/нетто)	50.3/46.5 кг

Габариты в упаковке (ДхШхВ)

1060x620x430 мм

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов krb@nt-rt.ru <http://kalibr.nt-rt.ru/>