

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов [krb@nt-rt.ru](mailto:krb@nt-rt.ru) <http://kalibr.nt-rt.ru/>

## Бензогенераторы Калибр

### Бензогенератор "Калибр БЭГ- 800"



Переносной бензиновый электроагрегат с двигателем внутреннего сгорания Калибр БЭГ - 800 предназначен для автономного энергоснабжения, в повторно-кратковременном режиме, потребителей бытовых электроприборов со стандартными характеристиками сети переменного тока: напряжение – 220В, частота – 50Гц.

#### Технические характеристики

##### Двигатель:

Модель двигателя	IE45F
Тип	1 цилиндровый, 4-х тактный
Способ охлаждения	воздушный принудительный
Мощность	2.6 л.с.
Число оборотов номинальное/ холостого хода	3600/3000 об/мин

Объём бака топливной смеси	4.2 л
Объём цилиндра	63 см3
Расход топлива	0.7 л/ч
Стартер	ручной
Тип топлива	смесь бензина АИ-92 (неэтилированного) с маслом для 2-х тактных двигателей
Тип зажигания	электронное бесконтактное магнето
Свеча зажигания	для 2-х тактных двигателей
Генератор:	
Напряжение переменного тока/ Частота переменного тока	220 В/ 50 Гц
Номинальная мощность	550 Вт
Максимальная мощность	650 Вт
Напряжение постоянного тока	12 В
Система возбуждения	безщёточная диодная
Система стабилизации напряжения	феррорезонансная (конденсаторная)
Номинальный коэффициент мощности	1.0
Время непрерывной работы	4 час
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	375x315x330
Вес (брутто/нетто)	19.0/21.0 кг

### Бензогенератор "Калибр БЭГ-1100"



## Автоматический стабилизатор напряжения однофазный

Калибр БЭГ - 1100 предназначен для качественного электропитания бытовой электронной аппаратуры, приборов и электроинструмента однофазным напряжением, в условиях больших по значению и длительных по времени отклонений питающей сети 220 В, 50 Гц.

### Технические характеристики

#### Двигатель:

Модель двигателя	154F
Способ охлаждения	воздушный принудительный
Мощность	3.5 л.с.
Число оборотов номинальное/ холостого хода	3600/3000 об/мин
Объём бака: топливного/масляного	5.0/0.36 л
Расход топлива	0.83 л/ч
Стартер	ручной
Тип топлива	Бензин АИ-92 (неэтилированный)
Тип масла	SAE 5 W-30/ SAE 10 W-30
Тип зажигания	электронное бесконтактное магнето
Свеча зажигания	NHSP LD F6TC, Россия А14Д и аналог.

#### Генератор:

Напряжение переменного тока	220 В
Частота переменного тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Максимальная мощность	1000 Вт
Напряжение постоянного тока	12 В
Система возбуждения	щёточная
Система стабилизации напряжения	феррорезонансная (конденсаторная)
Номинальный коэффициент мощности	1.0
Время непрерывной работы	4 час
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	470x365x370 мм
Вес (брутто/нетто)	25.0/27.0 кг

## Бензогенератор "Калибр БЭГ-2300"



Автоматический стабилизатор напряжения однофазный

Калибр БЭГ - 2300 предназначен для качественного электропитания бытовой электронной аппаратуры, приборов и электроинструмента однофазным напряжением, в условиях больших по значению и длительных по времени отклонений питающей сети 220 В, 50 Гц.

Технические характеристики

Двигатель:

Модель двигателя	168F
Тип	1 цилиндровый, 4-х тактный
Способ охлаждения	воздушный принудительный
Мощность	6.5 л.с.
Число оборотов номинальное/ холостого хода	3600/3000 об/мин
Объём бака: топливного/масляного	15.0/0.6 л
Объём цилиндра	196 см <sup>3</sup>
Расход топлива	0.53 л/ч
Стартер	ручной
Тип топлива	бензин АИ-92 (неэтилированный)
Тип масла	SAE 5 W-30/ SAE 10 W-30
Тип зажигания	электронное бесконтактное магнето
Свеча зажигания	NHSP LD F6TC, Россия А17Д и аналог.

Генератор:

Напряжение переменного тока/ Частота	220 В/ 50 Гц
Мощность номинальная/ максимальная	2000/ 2200 В
Напряжение постоянного тока	12 В
Система возбуждения	щёточная
Система стабилизации напряжения	феррорезонансная (конденсаторная)
Номинальный коэффициент мощности	1.0
Время непрерывной работы	4 час
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	605x460x455 мм
Вес (брутто/нетто)	39.0/41.0 кг

### Бензогенератор "Калибр БЭГ-5500А"



Переносной бензиномоторный электроагрегат с двигателем внутреннего сгорания Калибр БЭГ-5500А предназначен для автономного энергоснабжения, в повторно-кратковременном режиме, потребителей бытовых электроприборов со стандартными характеристиками сети переменного тока: напряжение – 220В, частота – 50Гц.

#### Технические характеристики

Модель двигателя	188F
Тип	1 цилиндровый, 4-х тактный
Способ охлаждения	воздушный принудительный
Мощность	13.0 л.с.
Число оборотов: номинального/холостого хода	3600/3000 об/мин
Объём бака: топливного/масляного	25.0/1.1 л
Объём цилиндра	389 см <sup>3</sup>

Расход топлива	3.1 л/ч
Стартер	ручной/электрический
Ёмкость аккумуляторной батареи	9
Тип топлива	бензин АИ-92 (неэтилированный)
Тип масла	SAE 5W-30/SAE 10W-30
Тип зажигания	электронное бесконтактное магнето
Свеча зажигания	NHSP LD F6TC, Россия А17Д и аналогичные
Генератор:	
Напряжение переменного тока	220 В
Частота переменного тока	50 Гц
Номинальная мощность	5000 Вт
Максимальная мощность	5500 Вт
Напряжение постоянного тока	12 В
Система возбуждения	безщёточная диодная
Система стабилизации напряжения	феррорезонансная (конденсаторная)
Номинальный коэффициент мощности	1.0
Уровень звуковой мощности	72 дБ(А)
Время непрерывной работы	4 час
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	685x530x550 мм
Вес (брутто/нетто)	82.0/85.0 кг

### Бензогенератор "Калибр БЭГ-6500А"



Переносной бензиномоторный электроагрегат с двигателем внутреннего сгорания Калибр БЭГ - 6500А предназначен для автономного энергоснабжения, в повторно-кратковременном режиме, потребителей бытовых электроприборов со стандартными характеристиками сети переменного тока: напряжение – 220В, частота – 50Гц.

#### Технические характеристики

##### Двигатель:

Модель двигателя	190F
Тип	1 цилиндровый, 4-х тактный
Способ охлаждения	воздушный принудительный
Мощность	15 л.с.
Число оборотов номинальное/ холостого хода	3600/3000 об/мин
Объём бака: топливного/ масляного	25.1/1.1
Объём цилиндра	420 см <sup>3</sup>
Расход топлива	3.1 л/ч
Стартер	ручной/электрический
Ёмкость аккумуляторной батареи электростартера	9 Ач
Тип топлива	бензин АИ-92 (неэтилированный)
Тип масла	SAE 5W-30/ SAE 10W-30
Тип зажигания	NHSP LD F6TC, Россия А17Д и аналогичные

##### Генератор:

Напряжение переменного тока/ Частота переменного тока	220 Вт/ 50 Гц
Номинальная мощность	5800 Вт
Максимальная мощность	6200 Вт
Напряжение постоянного тока	12 В
Система возбуждения	безщёточная диодная
Система стабилизации напряжения	феррорезонансная (конденсаторная)
Номинальный коэффициент мощности	1.0
Уровень звуковой мощности	73 дБ(А)

Время непрерывной работы	4 час
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	685x530x530
Вес (брутто/нетто)	86.0/89.0 кг

### Бензогенератор "Калибр БЭГ-2311" Lifan



Переносной бензиновый электроагрегат с двигателем внутреннего сгорания Калибр БЭГ-2311 Lifan предназначен для автономного энергоснабжения, в повторно-кратковременном режиме, потребителей бытовых электроприборов со стандартными характеристиками сети переменного тока: напряжение – 220В, частота – 50Гц.

#### Технические характеристики

##### Двигатель:

Модель двигателя	Lifan 168F-2
Тип	1 цилиндровый, 4-х тактный
Мощность	5.5 л.с.
Число оборотов (номинальное/ холостого хода)	3600/3000 об/мин
Объём бака: топливного/ масляного	15.0/0.6 л
Расход топлива	1.2 л/ч
Стартер	ручной
Тип топлива	Бензин АИ-92 (неэтилированный)
Тип масла	SAE 5W-30/ SAE 10W-30
Генератор:	
Напряжение переменного тока/ Частота	220 В/ 50 Гц

Номинальная мощность	2000 Вт
Максимальная мощность	2300 Вт
Напряжение постоянного тока	12 В
Система возбуждения	Щёточная
Номинальный коэффициент мощности	1.0
Время непрерывной работы	4 час
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	645x490x480 мм
Вес (брутто/нетто)	43.0/46.0 кг

### Бензогенератор "Калибр БЭГ-2811" Lifan



Переносной бензиновый электроагрегат с двигателем внутреннего сгорания Калибр БЭГ-2811 Lifan предназначен для автономного энергоснабжения, в повторно-кратковременном режиме, потребителей бытовых электроприборов со стандартными характеристиками сети переменного тока: напряжение – 220В, частота – 50Гц.

#### Технические характеристики

##### Двигатель:

Модель двигателя	Lifan 168F-2D
Тип	1 цилиндровый, 4-х тактный
Мощность	6.5 л.с.
Число оборотов (номинальное/ холостого хода)	3600/3000 об/мин
Объём бака: топливного/ масляного	15.0/0.6 л

Расход топлива	1.2 л/ч
Стартер	ручной
Тип топлива	Бензин АИ-92 (неэтилированный)
Тип масла	SAE 5W-30/ SAE 10W-30
Генератор:	
Напряжение переменного тока/ Частота	220 В/ 50 Гц
Номинальная мощность	2500 Вт
Максимальная мощность	2800 Вт
Напряжение постоянного тока	12 В
Система возбуждения	Щёточная
Номинальный коэффициент мощности	1.0
Время непрерывной работы	4 час
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	645x490x480 мм
Вес (брутто/нетто)	43.0/46.0 кг

### Бензогенератор "Калибр БЭГ-2811А" Lifan



Переносной бензиновый электроагрегат с двигателем внутреннего сгорания Калибр БЭГ-2811А Lifan предназначен для автономного энергоснабжения, в повторно-кратковременном режиме, потребителей бытовых электроприборов со стандартными характеристиками сети переменного тока: напряжение – 220В, частота – 50Гц.

## Технические характеристики

### Двигатель:

Модель двигателя	Lifan 168F-2D
Тип	1 цилиндровый, 4-х тактный
Мощность	6.5 л.с.
Число оборотов (номинальное/ холостого хода)	3600/3000 об/мин
Объём бака: топливного/ масляного	15.0/0.6 л
Расход топлива	1.2 л/ч
Стартер	ручной/ электрический
Тип топлива	Бензин АИ-92 (неэтилированный)
Тип масла	SAE 5W-30/ SAE 10W-30
Генератор:	
Напряжение переменного тока/ Частота	220 В/ 50 Гц
Номинальная мощность	2500 Вт
Максимальная мощность	2800 Вт
Напряжение постоянного тока	12 В
Система возбуждения	Щёточная
Номинальный коэффициент мощности	1.0
Время непрерывной работы	4 час
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	645x490x480 мм
Вес (брутто/нетто)	45.0/51.0 кг

## Бензогенератор "Калибр БЭГ-5511А" Lifan



Переносной бензиновый электроагрегат с двигателем внутреннего сгорания Калибр БЭГ-5511А Lifan предназначен для автономного энергоснабжения, в повторно-кратковременном режиме, потребителей бытовых электроприборов со стандартными характеристиками сети переменного тока: напряжение – 220В, частота – 50Гц.

#### Технические характеристики

##### Двигатель:

Модель двигателя	Lifan 188FD
Тип	1 цилиндровый, 4-х тактный
Мощность	13 л.с.
Число оборотов (номинальное/ холостого хода)	3600/3000 об/мин
Объём бака: топливного/ масляного	25.0/1.1 л
Расход топлива	2.7 л/ч
Стартер	ручной/ электрический
Тип топлива	Бензин АИ-92 (неэтилированный)
Тип масла	SAE 5W-30/ SAE 10W-30

##### Генератор:

Напряжение переменного тока/ Частота	220 В/ 50 Гц
Номинальная мощность	5000 Вт
Максимальная мощность	5500 Вт
Напряжение постоянного тока	12 В
Система возбуждения	Щёточная
Номинальный коэффициент мощности	1.0
Время непрерывной работы	4 час
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	735x550x590 мм
Вес (брутто/нетто)	76.0/84.0 кг

## Бензогенератор "Калибр БЭГ-6611ААБ" Lifan



Переносной бензиновый электроагрегат с двигателем внутреннего сгорания и встроенным блоком автоматического управления Калибр БЭГ-6611ААБ Lifan

предназначен для автономного энергоснабжения, в повторно-кратковременном режиме, потребителей бытовых электроприборов со стандартными характеристиками сети переменного тока: напряжение – 220В, частота – 50Гц.

### Технические характеристики

#### Двигатель:

Модель двигателя	Lifan 190D
Тип	1 цилиндровый, 4-х тактный
Мощность	15 л.с.
Число оборотов (номинальное/ холостого хода)	3600/3000 об/мин
Объём бака: топливного/ масляного	25.0/1.1 л
Расход топлива	3.1 л/ч
Стартер	ручной/ электрический
Тип топлива	Бензин АИ-92 (неэтилированный)
Тип масла	SAE 5W-30/ SAE 10W-30

#### Генератор:

Напряжение переменного тока/ Частота	220 В/ 50 Гц
Номинальная мощность	6000 Вт
Максимальная мощность	6600 Вт
Напряжение постоянного тока	12 В

Система возбуждения	Щёточная
Номинальный коэффициент мощности	1.0
Время непрерывной работы	4 час
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	735x565x590 мм
Вес (брутто/нетто)	81.0/89.0

### Бензогенератор "Калибр БЭГ- 3011"



Переносной бензиновый электроагрегат с двигателем внутреннего сгорания Калибр БЭГ-3011 предназначен для автономного энергоснабжения, в повторно-кратковременном режиме, потребителей бытовых электроприборов со стандартными характеристиками сети переменного тока: напряжение – 220В, частота – 50Гц.

#### Технические характеристики

Модель двигателя	170F
Тип	1 цилиндровый, 4-х тактный
Способ охлаждения	воздушный принудительный
Мощность	7.0 л.с.
Число оборотов номинальное/ холостого хода	3600/3000 об/мин
Объём бака (топливного/масляного)	15.0/0.6 л
Расход топлива	584 г/кВтч
Стартер	ручной

Тип топлива	Бензин АИ-92 (неэтилированный)
Тип масла	SAE 5 W-30/ SAE 10 W-30
Генератор:	
Напряжение/ Частота	220 В/ 50 Гц
Номинальная мощность	2500 Вт
Максимальная мощность	2700 Вт
Напряжение постоянного тока	12 В
Система возбуждения	Щёточная
Система стабилизации напряжения	Феррорезонансная (конденсаторная)
Номинальный коэффициент мощности	1.0
Время непрерывной работы	4 час
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	645x490x480 мм
Вес (брутто/нетто)	41.0/38.0 кг

### Бензогенератор "Калибр БЭГ- 3011А"



Переносной бензиновый электроагрегат с двигателем внутреннего сгорания Калибр БЭГ-3011А предназначен для автономного энергоснабжения, в повторно-кратковременном режиме, потребителей бытовых электроприборов со стандартными характеристиками сети переменного тока: напряжение – 220В, частота – 50Гц.

## Технические характеристики

Модель двигателя	170F
Тип	1 цилиндровый, 4-х тактный
Способ охлаждения	Воздушный принудительный
Мощность	7.0 л.с.
Число оборотов (номинальное/холостого хода)	3600/3000 об/мин
Объём бака (топливного/масляного)	15.0/0.6 л
Расход топлива	584 г/кВтч
Стартер	ручной/электрический
Тип топлива	Бензин АИ-92 (неэтилированный)
Тип масла	SAE 5 W-30/ SAE 10 W-30
Генератор:	
Напряжение/ Частота	220 В/ 50 Гц
Номинальная мощность	2500 Вт
Максимальная мощность	2700 Вт
Напряжение постоянного тока	12 В
Система возбуждения	Щёточная
Система стабилизации напряжения	Феррорезонансная (конденсаторная)
Номинальный коэффициент мощности	1.0
Время непрерывной работы	4 час
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	645x490x480 мм
Вес (брутто/нетто)	45.6/42.5 кг

## Бензогенератор "Калибр БЭГ- 811"



Переносная наружная генераторная установка

Калибр БЭГ-811 предназначена для автономного электроснабжения в повторно-кратковременном режиме потребителей бытового и аналогичного назначения.

Технические характеристики

Генератор:

Рабочее напряжение 220 В ~ 50 Гц

Номинальная мощность 650 Вт

Максимальная мощность 800 Вт

Число фаз 1

Cos 0.9

Система возбуждения альтернатора бесщёточная диодная

Система стабилизации напряжения феррорезонансная

Двигатель:

Модель НТ1Е45В

Номинальная мощность 1.5 кВт/2.0 л.с.

Номинальное число оборотов 3600 об/мин

Кол-во цилиндров/Число тактов 1/2

Способ запуска ручной стартер

Система зажигания Т.С.И.

Тип топлива (смесь):

- бензин (неэтилированный)	АИ - 92
- масло	для 2-х такт. дв.
Ёмкость топливного бака	4.0 л
Расход топлива (нагрузка 100%)	0.6 л/час
Уровень шума	61 dB
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	375x315x315 мм
Вес (брутто/нетто)	20.0/18.0 кг

### Бензогенератор "Калибр БЭГ- 815"



Переносной бензиновый электроагрегат с двигателем внутреннего сгорания Калибр БЭГ-815 предназначен для автономного энергоснабжения, в повторно-кратковременном режиме, потребителей бытовых электроприборов со стандартными характеристиками сети переменного тока: напряжение – 220В, частота – 50Гц.

#### Технические характеристики

Двигатель:

Модель двигателя	IE45
Мощность	2.0 л.с
Тип	1 цилиндровый, 2-х тактный

Число оборотов (номинальное/ холостого хода)	3600/3000 об/мин
Объём бака топливной смеси	4.0 л
Расход топлива	0.6 л/ч
Стартер	ручной
Тип топлива	Смесь бензина АИ-92 (неэтилированного) с маслом для 2-х тактных двигателей
Генератор:	
Напряжение/ Частота	220 В/50Гц
Номинальная мощность	650 Вт
Максимальная мощность	750 Вт
Напряжение постоянного тока, В	12
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	380x320x320 мм
Вес (брутто/нетто)	16.0/15.0 кг

### Бензогенератор "Калибр БЭГ-1111"



Переносная наружная генераторная установка

Калибр БЭГ-1111 предназначена для автономного электроснабжения в повторно-кратковременном режиме потребителей бытового и аналогичного назначения.

- индикатор наличия масла

## Технические характеристики

Мощность ном/макс	1000/1100 Вт
Число фаз	1
Cos	0.9
Система возбуждения альтернатора	бесщеточная диодная
Система стабилизации напряжения	феррорезонансная
Двигатель:	HT154F
мощность	1.8 кВт/2.4 л.с
Число оборотов	3000 об/мин
Количество цилиндров/Число тактов	1/4
Способ запуска	ручной стартер
Система зажигания	T.C.I.
Топливо	Аи-92
Масло	SAE 10W-30, 10W-40
Топливный бак	4.5 л
Расход топлива	0.8 л/ч
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	460x370x415 мм
Вес (брутто/нетто)	28.0/26.0 кг

## Бензогенератор "Калибр БЭГ-1115"



Переносной бензиновый электроагрегат с двигателем внутреннего сгорания Калибр БЭГ-1115 предназначен для автономного энергоснабжения, в повторно-кратковременном режиме, потребителей бытовых электроприборов со стандартными характеристиками сети переменного тока: напряжение – 220В, частота – 50Гц.

#### Технические характеристики

##### Двигатель:

Модель двигателя	156F
Мощность	3.0 л.с
Тип	1 цилиндровый, 4-х тактный
Число оборотов (номинальное/холостого хода)	3600/3000 об/мин
Объём бака (топливного/масляного)	5.0/0.4 л
Расход топлива	0.8 л/ч
Стартер	ручной
Тип топлива	Бензин АИ-92 (неэтилированный)
Тип масла	SAE 5 W-30/ SAE 10 W-30
Генератор:	
Напряжение/ Частота	220 В/ 50 Гц
Номинальная мощность	850 Вт
Максимальная мощность	1000 Вт
Напряжение постоянного тока	12 В
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	460x360x375 мм
Вес (брутто/нетто)	23.0/22.0 кг

#### Бензогенератор "Калибр БЭГ-2311"



## Переносная наружная генераторная установка

Калибр БЭГ-2311 предназначена для автономного электроснабжения в повторно-кратковременном режиме потребителей бытового и аналогичного назначения.

- индикатор наличия масла

### Технические характеристики

#### Генератор:

Рабочее напряжение 220 В ~ 50 Гц

Номинальная мощность 2000 Вт

Максимальная мощность 2300 Вт

Число фаз 1

Cos 0.9

Система возбуждения альтернатора бесщёточная диодная

Система стабилизации напряжения феррорезонансная

#### Двигатель:

Модель НТ168F

Номинальная мощность 4.1 кВт/5.5 л.с.

Номинальное число оборотов 3600 об/мин

Кол-во цилиндров/Число тактов 1/4

Способ запуска ручной стартер

Система зажигания Т.С.І

#### Тип топлива:

- бензин (неэтилированный) АИ-92

Тип масла - SAE 10W30, 10W40

Ёмкость топливного бака 12 л

Ёмкость системы смазки 0.6 л

Расход топлива (нагрузка 100%) 1.2 л/час

Уровень шума 68 dB

Габариты в упаковке (ДхШхВ) 565x455x480 мм

Вес (брутто/нетто) 45.0/42.0 кг

## Бензогенератор "Калибр БЭГ-2811"



Переносная наружная генераторная установка

Калибр БЭГ-2811 предназначена для автономного электроснабжения в повторно-кратковременном режиме потребителей бытового и аналогичного назначения.

Технические характеристики

Генератор:

Рабочее напряжение 220 В ~ 50 Гц

Номинальная мощность 2500 Вт

Максимальная мощность 2800 Вт

Число фаз 1

Cos 0.9

Система возбуждения альтернатора бесщёточная диодная

Система стабилизации напряжения феррорезонансная

Двигатель:

Модель НТ168F-2

Номинальная мощность 4.8 кВт/6.5 л.с

Номинальное число оборотов 3600 об/мин

Кол-во цилиндров/Число тактов 1/4

Способ запуска ручной стартер

Система зажигания	T.C.I
Тип топлива:	
- бензин (неэтилированный)	AI-92
Тип масла - SAE	10W30, 10W40
Ёмкость топливного бака	12 л
Ёмкость системы смазки	0.6 л
Расход топлива (нагрузка 100%)	1.5 л/час
Уровень шума	68 dB
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	565x455x480 мм
Вес (брутто/нетто)	48.0/42.0 кг

### Бензогенератор "Калибр БЭГ-2811А"



Переносная наружная генераторная установка

Калибр БЭГ-2811А предназначена для автономного электроснабжения в повторно-кратковременном режиме потребителей бытового и аналогичного назначения.

- индикатор наличия масла
- электростартер с аккумулятором

Технические характеристики

Генератор:

Рабочее напряжение 220 В ~ 50 Гц

Номинальная мощность	2500 Вт
Максимальная мощность	2800 Вт
Число фаз	1
Cos	0.9
Система возбуждения альтернатора	бесщёточная диодная
Система стабилизации напряжения	феррорезонансная
Двигатель:	
Модель	HT168F-2
Номинальная мощность	4.8 кВт/6.5 л.с
Номинальное число оборотов	3600 об/мин
Кол-во цилиндров/Число тактов	1/4
Способ запуска	электростартер
Система зажигания	T.C.I
Тип топлива:	
- бензин (неэтилированный)	АИ-92
Тип масла - SAE	10W30, 10W40
Ёмкость топливного бака	12 л
Ёмкость системы смазки	0.6 л
Расход топлива (нагрузка 100%)	1.5 л/час
Уровень шума	68 dB
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	565x455x480 мм
Вес (брутто/нетто)	53.0/50.0 кг

## Бензогенератор "Калибр БЭГ-4511"



Переносная наружная генераторная установка

Калибр БЭГ-4511 предназначена для автономного электроснабжения в повторно-кратковременном режиме потребителей бытового и аналогичного назначения.

- индикатор наличия масла
- счётчик моточасов

Технические характеристики

Генератор:

Рабочее напряжение 220 В ~ 50 Гц

Номинальная мощность 4000 Вт

Максимальная мощность 4500 Вт

Число фаз 1

Cos 0.9

Система возбуждения альтернатора бесщёточная диодная

Система стабилизации напряжения феррорезонансная

Двигатель:

Модель НТ182F

Номинальная мощность 8.1 кВт/11 л.с

Номинальное число оборотов 3600 об/мин

Кол-во цилиндров/Число тактов 1/4

Способ запуска ручной стартер

Система зажигания	T.C.I
Тип топлива:	
- бензин (неэтилированный)	AI-92
Тип масла - SAE	10W30, 10W40
Ёмкость топливного бака	22 л
Ёмкость системы смазки	1.0 л
Расход топлива (нагрузка 100%)	2.4 л/час
Уровень шума	72 dB
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	700x535x585 мм
Вес (брутто/нетто)	76.0/73.0 кг

### Бензогенератор "Калибр БЭГ-5511 А-2"



Переносная наружная генераторная установка

Калибр БЭГ-5511А-2 предназначена для автономного электроснабжения в повторно-кратковременном режиме потребителей бытового и аналогичного назначения.

- индикатор наличия масла
- счётчик моточасов
- электростартер с аккумулятором

Технические характеристики

Генератор:

Рабочее напряжение	220/380 В ~ 50 Гц
Номинальная мощность	5000 Вт
Максимальная мощность	5500 Вт

Число фаз	3
Cos	0.9
Система возбуждения альтернатора	щёточная
Система стабилизации напряжения	AVR
Двигатель:	
Модель	HT188F
Номинальная мощность	9.6 кВт/13.0 л.с
Номинальное число оборотов	3600 об/мин
Кол-во цилиндров/Число тактов	1/4
Способ запуска	ручной/электростартер
Система зажигания	T.C.I
Тип топлива:	
- бензин (неэтилированный)	АИ-92
Тип масла - SAE	10W30, 10W40
Ёмкость топливного бака	22 л
Ёмкость системы смазки	1.1 л
Расход топлива (нагрузка 100%)	2.8 л/час
Уровень шума	73 dB
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	700x535x585 мм
Вес (брутто/нетто)	88.0/85.0 кг

### Бензогенератор "Калибр БЭГ-5511А"



## Переносная наружная генераторная установка

Калибр БЭГ-5511А предназначена для автономного электроснабжения в повторно-кратковременном режиме потребителей бытового и аналогичного назначения.

- индикатор наличия масла
- счётчик моточасов
- электростартер с аккумулятором

### Технические характеристики

#### Генератор:

Рабочее напряжение 220 В ~ 50 Гц

Номинальная мощность 5000 Вт

Максимальная мощность 5500 Вт

Число фаз 1

Cos 0.9

Система возбуждения альтернатора безщёточная диодная

Система стабилизации напряжения феррорезонансная

#### Двигатель:

Модель НТ188F

Номинальная мощность 9.6 кВт/13 л.с

Номинальное число оборотов 3600 об/мин

Кол-во цилиндров/Число тактов 1/4

Способ запуска ручной/электростартер

Система зажигания Т.С.1

#### Тип топлива:

- бензин (неэтилированный) АИ-92

Тип масла - SAE 10W30, 10W40

Ёмкость топливного бака 22 л

Ёмкость системы смазки 1,1 л

Расход топлива (нагрузка 100%) 2.8 л/час

Габариты в упаковке (ДхШхВ) 700x535x585 мм

Вес (брутто/нетто) 89.0/86.0 кг

## Бензогенератор "Калибр БЭГ-6511А"



Переносная наружная генераторная

Калибр БЭГ-6511А предназначена для автономного электроснабжения в повторно-кратковременном режиме потребителей бытового и аналогичного назначения.

- индикатор наличия масла
- счётчик моточасов
- электростартер с аккумулятором

Технические характеристики

Генератор:

Рабочее напряжение 220 В ~ 50 Гц

Номинальная мощность 6000 Вт

Максимальная мощность 6500 Вт

Число фаз 1

Cos 0.9

Система возбуждения альтернатора безщёточная диодная

Система стабилизации напряжения феррорезонансная

Двигатель:

Модель НТ190F-2

Номинальная мощность 11.1 кВт/15 л.с

Номинальное число оборотов 3600 об/мин

Кол-во цилиндров/Число тактов	1/4
Способ запуска	ручной/электростартер
Система зажигания	T.C.I
Тип топлива:	
- бензин (неэтилированный)	AI-92
Тип масла - SAE	10W30, 10W40
Ёмкость топливного бака	22 л
Ёмкость системы смазки	1.1 л
Расход топлива (нагрузка 100%)	3.2 л/час
Уровень шума	76 dB
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	700x535x585 мм
Вес (брутто/нетто)	89.0/86.0 кг

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов    [krb@nt-rt.ru](mailto:krb@nt-rt.ru)    <http://kalibr.nt-rt.ru/>**